

## 200万画素小型PTZドームカメラ（光学5倍オートフォーカス / IP66屋外仕様）



### ▶ ALID-SB0512HD

#### 小型でハイコストパフォーマンスの200万画素 光学5倍、デイナイトPTZカメラ

水平350°垂直180°にカメラ方向を変更できるパンチルト機能に加え、光学5倍×デジタル12倍のズーム機能にてあらゆる方向の被写体を正確に鮮明に捉えます。128箇所プリセットが可能で、ポイントなる場所へ予め設定しておくことにより効率的な監視を実現できます。

スピードドームカメラとしてはかなり小型のボディで、圧迫感が少なく、室内外へどちらの設置場合にも威圧感が少ないカメラです。保護等級IP66の仕様となっており、屋外の設置が可能。天吊、壁面設置ブラケットを使用する事で設置場所を選びません。(オプション)

- ・ 2M 1/2.8インチ CMOS搭載
- ・ 水平350° / 垂直180°あらゆる角度に遠隔にて操作が可能
- ・ 小型ながら光学5倍、デジタル12倍オートフォーカスレンズ搭載
- ・ デイナイト機能で低照度時の撮影も可能
- ・ カラー時最低照度0.5Lux / デイナイトモード時0.001Lux高感度仕様
- ・ デジタルノイズリダクション (DNR) 機能搭載
- ・ 保護等級IP66で屋外への設置が可能
- ・ オプションのブラケットにて天吊、壁面設置に対応

#### <仕 様>

イメージセンサ：1/2.8インチ COMSセンサー  
 有効画素数：200万画素 2000(H)×1241(V)  
 解像度：1000TV本以上  
 最低被写体照度：0.5Lux(カラー) 0.001Lux(デイナイト)  
 制御信号：RS485 (PELCO-D対応)  
 パン / チルト アングル：パン 350°エンドレス/チルト 180°  
 パン・チルトスピード：最大120°/秒  
 プリセット：プリセット最大128箇所  
 レンズ：5倍光学ズーム f=5mm~25mm(F=3.5~F3.7)  
 デジタル：12倍  
 保護等級：IP66  
 動作温度：-10℃~50℃  
 寸法：125 (W) x 83 (H) mm  
 重量：約0.8kg  
 電源：DC12V 50/60Hz (最大10W)  
 機能：動体検知 / DNR / BLC / HLM / WDR / OSD /  
 プライバシーマスク / フリッカレス  
 ボディカラー：ホワイト

